

[Home](#) [x](#) [Install](#) [x](#) [Full Index](#) [x](#) [Tutorial](#) [x](#) [EnumerateControls](#) [x](#) [FindOutTableExists](#) [x](#)
[UseVariablesInSQL](#) [x](#) [CreateRecordsetFrom](#) [x](#) [AddRecordToRecordset](#) [x](#) [CountRecordsRecordset](#) [x](#)
[LimitsRecordset](#) [x](#) [MixAccess2baseAndUNO](#) [!](#) [User's Guide](#) [x](#) [AllForms](#) [x](#) [DatabaseWindow](#) [x](#)
[ShortcutNotationMore](#) [x](#) [DLookupSamples](#) [x](#) [CalculatedField](#) [x](#) [MultiSelectListBoxSelectForm](#) [x](#)
[FillAutoControlValue](#) [x](#) [CarryToNewRecord](#) [x](#) [BrowseThruControls](#) [x](#) [TipTextForLongValues](#) [x](#)
[AskBeforeSaving](#) [x](#) [Sync2Combos](#) [x](#) [ZoomOnImage](#) [x](#) [AddAllToBox](#) [x](#) [KeepFormsSynchro](#) [x](#)
[SelectListBoxOnFirstLetters](#) [x](#) [MoveItemsBetweenListboxes](#) [x](#) [SimulateTabbed](#) [x](#) [SearchStandalone](#) [x](#)
[CalculatorDialog](#) [x](#) [ExploreTables](#) [x](#) [ExtractDataTable](#) [x](#) [FindPositionRecordset](#) [x](#) [DMedian function](#) [x](#)
[DPercentile](#) [x](#) [ImportImages](#) [x](#) [ExportImages](#) [x](#) [CrossTabQuery](#) [x](#) [DbaccessFromCalc](#) [x](#)
[Standalone Forms](#) [x](#) [Add](#) [x](#) [AddItem](#) [x](#) [AddNew](#) [x](#) [CancelUpdate](#) [x](#) [Clone](#) [x](#) [Close \(method\)](#) [x](#)
[CloseAllRecordsets](#) [x](#) [CloseConnection](#) [x](#) [CreateField](#) [x](#) [CreateQueryDef](#) [x](#) [CreateTableDef](#) [x](#)
[CurrentDb](#) [x](#) [Delete](#) [x](#) [Delete \(table-query\)](#) [x](#) [Edit](#) [x](#) [EndExecute](#) [x](#) [Execute \(commandbarcontrol\)](#) [x](#)
[Execute \(dialog\)](#) [x](#) [Execute \(query\)](#) [x](#) [getProperty](#) [x](#) [GetRows](#) [x](#) [hasProperty](#) [x](#) [Move](#) [x](#)
[Move \(recordset\)](#) [x](#) [OpenConnection](#) [x](#) [OpenDatabase](#) [x](#) [OpenRecordset](#) [x](#) [OptionGroup \(Method\)](#) [x](#)
[ReadAllBytes](#) [x](#) [ReadAllText](#) [x](#) [Refresh](#) [x](#) [Remove](#) [x](#) [RemoveAll](#) [x](#) [RemoveItem](#) [x](#) [Requery](#) [x](#)
[Reset](#) [x](#) [RunSQL](#) [x](#) [SetFocus](#) [x](#) [setProperty](#) [x](#) [Start](#) [x](#) [Terminate](#) [x](#) [Update](#) [x](#) [WriteAllBytes](#) [x](#)
[WriteAllText](#) [x](#) [Methods](#) [x](#) [Objects](#) [x](#) [Application](#) [x](#) [CommandBar](#) [x](#) [CommandBarControl](#) [x](#)
[Control](#) [x](#) [Database](#) [x](#) [Dialog](#) [x](#) [DoCmd](#) [x](#) [Event](#) [x](#) [Field](#) [x](#) [Form](#) [x](#) [OptionGroup](#) [x](#)
[Property](#) [x](#) [QueryDef](#) [x](#) [Recordset](#) [x](#) [SubForm](#) [x](#) [TableDef](#) [x](#) [TempVar](#) [x](#) [Properties](#) [x](#)
[AbsolutePosition](#) [x](#) [AllowAdditions](#) [x](#) [AllowDeletions](#) [x](#) [AllowEdits](#) [x](#) [BackColor](#) [x](#) [BeginGroup](#) [x](#)
[BOF, EOF](#) [x](#) [Bookmark](#) [x](#) [Bookmarkable](#) [x](#) [BorderColor](#) [x](#) [BorderStyle](#) [x](#) [BuiltIn](#) [x](#) [Cancel](#) [x](#)
[Caption](#) [x](#) [ControlSource](#) [x](#) [ControlTipText](#) [x](#) [ControlType](#) [x](#) [Count](#) [x](#) [CurrentRecord](#) [x](#)
[CurrentUser](#) [x](#) [DataType](#) [x](#) [DataUpdatable](#) [x](#) [Default](#) [x](#) [DefaultValue](#) [x](#) [Description](#) [x](#) [EditMode](#) [x](#)
[Enabled](#) [x](#) [FieldSize](#) [x](#) [Filter](#) [x](#) [FilterOn](#) [x](#) [FontBold](#) [x](#) [FontItalic](#) [x](#) [FontName](#) [x](#) [FontSize](#) [x](#)
[FontUnderline](#) [x](#) [FontWeight](#) [x](#) [ForeColor](#) [x](#) [Index](#) [x](#) [IsLoaded](#) [x](#) [Item](#) [x](#) [ItemData](#) [x](#)
[LinkChildFields](#) [x](#) [LinkMasterFields](#) [x](#) [ListCount](#) [x](#) [ListIndex](#) [x](#) [Locked](#) [x](#) [MultiSelect](#) [x](#) [Name](#) [x](#)
[ObjectType](#) [x](#) [OnAction](#) [x](#) [OpenArgs](#) [x](#)

OpenArgs

tags:
Properties

The *OpenArgs* property determines the expression that was passed as argument of an **OpenForm** action.

Applies to ...

Object	Description
Form	An open form

Syntax

form.OpenArgs

Returned values

Variant

Remarks

- The *OpenArgs* property is read-only.
- Being a variant, the OpenArgs argument of the **OpenForm** action might contain a complex value allowing complex processing (see example).
- The *form* argument must be the **object** returned by the **OpenForm** action. Otherwise, f.i. if the object is the usual output of a **Forms** method, the OpenArgs property always returns a zero-length string.
This is a major restriction to the functionality provided by MSAccess.
- The *OpenArgs* property applied to a **standalone form** stored in a non-Base (Writer, Calc, ...) document always returns a zero-length string.

Error messages

See also

Tag

Example

In a 1st step open a form with the OpenArgs argument

```
Dim ofForm As Object
Const acNormal = 0
Set ofForm = OpenForm("myForm", acNormal, , , , Array("MICKEY", "WINNIE"))
```

In a 2nd step compute a filter based on the OpenArgs property

```
Dim sFilter As String, i As Integer
sFilter = ""
For i = 0 To UBound(ofForm.OpenArgs)
    sFilter = sFilter & Iif(i=0, "", " Or ") & "[EMPLOYEE].[NAME] LIKE '*' & ofFo
Next i
ofForm.Filter = sFilter
ofForm.FilterOn = True
```

Bookmark this page » » [OpenArgs](#)