

[Home](#) [x](#) [Install](#) [x](#) [Full Index](#) [x](#) [Tutorial](#) [x](#) [EnumerateControls](#) [x](#) [FindOutTableExists](#) [x](#) [UseVariablesInSQL](#) [x](#) [CreateRecordsetFrom](#) [x](#) [AddRecordToRecordset](#) [x](#) [CountRecordsRecordset](#) [x](#) [LimitsRecordset](#) [x](#) [MixAccess2baseAndUNO](#) [!](#) [User's Guide](#) [x](#) [AllForms](#) [x](#) [DatabaseWindow](#) [x](#) [ShortcutNotationMore](#) [x](#) [DLookupSamples](#) [x](#) [CalculatedField](#) [x](#) [MultiSelectListBoxSelectForm](#) [x](#) [FillAutoControlValue](#) [x](#) [CarryToNewRecord](#) [x](#) [BrowseThruControls](#) [x](#) [TipTextForLongValues](#) [x](#) [AskBeforeSaving](#) [x](#) [Sync2Combos](#) [x](#) [ZoomOnImage](#) [x](#) [AddAllToBox](#) [x](#) [KeepFormsSynchro](#) [x](#) [SelectListBoxOnFirstLetters](#) [x](#) [MoveItemsBetweenListboxes](#) [x](#) [SimulateTabbed](#) [x](#) [SearchStandalone](#) [x](#) [CalculatorDialog](#) [x](#) [ExploreTables](#) [x](#) [ExtractDataTable](#) [x](#) [FindPositionRecordset](#) [x](#) [DMedian function](#) [x](#) [DPercentile](#) [x](#) [ImportImages](#) [x](#) [ExportImages](#) [x](#) [CrossTabQuery](#) [x](#) [DbaccessFromCalc](#) [x](#) [Standalone Forms](#) [x](#) [Add](#) [x](#) [AddItem](#) [x](#) [AddNew](#) [x](#)

AddNew

Creates a new record for an updatable **Recordset object**. The *AddNew* method must be finalized with the **Update** method.

tags:
[Methods](#)

Applies to ...

Object	Description
Recordset	A set of records derived from a table, a query or an SQL statement.

Syntax

```
recordset.AddNew ( )
```

Returned value

True if success.

Remarks

- Use the *AddNew* method to create and add a new record. This method sets the fields to **default values**, and if no default values are specified in the table definition, it sets the fields to Null.
- After you modify the new record, use the **Update** method to save the changes and add the record to the *Recordset*. No changes occur in the database until you use the *Update* method.
 - **Caution** If you issue an *AddNew* and then perform any operation that moves to another record, but without using *Update*, your changes are lost without warning.
- The record that was current before you used *AddNew* remains current.

Error Messages

Recordset or field is not updatable

See also

[CancelUpdate](#)

[Close](#)

[CloseAllRecordsets](#)

[DefaultValue](#)

[Edit](#)

[Update](#)

[Value](#)

Example

Add a new record to a table

```
Dim oRecordset As Object
    Set oRecordset = Application.CurrentDb().OpenRecordset ("Expenses")
    With oRecordset
        .AddNew
        ' Fields initialised with the default va
        .Fields("AMOUNT").Value = 1234
```

```
.Fields("DATE EXPENSE").Value = Now()  
.Fields("CATEGORY").Value = "Food"  
.Fields("DESCRIPTION").Value = "Lunch"  
.Fields("VAT CODE").Value = 3  
.Update  
.mClose  
End With
```

Bookmark this page » » [AddNew](#)